Ficha Técnica

VEDA REBOCO



Rebotec

argamassas e impermeabilizantes

UNIDADES DE VENDA



Garrafa 1 litro **Galão 5 litros**

1. DESCRIÇÃO

O **VEDA REBOCO REBOTEC** é um aditivo impermeabilizante desenvolvido para argamassa de reboco de pega normal e assentamento de tijolos. Sua fórmula previne o surgimento de trincas e fissuras. O produto apresenta baixo consumo, sendo uma solução eficiente e econômica para construções.

2. INDICADO PARA

• Assentamento de alvenaria e revestimento de paredes internas e externas.

3. NÃO INDICADO PARA

• Sobre superfícies desmoldantes como: tintas, óleos, manta asfáltica, manta acrílica, superfícies lisas sem aderência, resinas em geral e outros impermeabilizantes.

4. PROPRIEDADES

- Pode substituir o uso da cal;
- Não é necessário o uso de outro aditivo;
• Impermeabiliza argamassa de reboco de pega normal e assentamento de tijolos;
• Protege paredes de batida de chuva;
• Previne o surgimento de trincas e fissuras;
• Não é tóxico, corrosivo ou inflamável.

5. PREPARAÇÃO DO SUBSTRATO

• As estruturas que serão impermeabilizadas com argamassa devem estar suficientemente dimensionadas e sem trincas. Já as superfícies a serem revestidas devem estar chapiscadas e limpas.

6. MODO DE USAR

• Agitar vigorosamente o **VEDA REBOCO REBOTEC** antes de usar para garantir a

homogeneidade do produto;
• Dissolver o **VEDA REBOCO REBOTEC** na água de amassamento, 40 mL de **VEDA REBOCO REBOTEC** por lata de areia (18 kg);
• Utilizar uma betoneira ou misturador elétrico;
• Utilizar água limpa;
• Incorporar junto ao traço a água de amassamento com o **VEDA REBOCO REBOTEC** dissolvido;
• Umedecer o substrato, aplicar conforme o habitual;
• Realizar o acabamento com uma desempenadeira ou esponja, segundo a textura desejada, depois de aguardado o tempo de maturação adequado.

7. INSTRUÇÕES IMPORTANTES

• Conforme as condições e o tempo de armazenamento, o produto poderá apresentar consistência menos fluida;
• A quantidade de ingredientes ativos permanece constante, garantindo a eficiência do produto, independentemente da viscosidade;
• Usar sempre cimento novo, sem pelotas (hidratado);
• A areia utilizada deve ser de boa qualidade isenta de impurezas orgânicas e peneirada;
• Recomenda-se baixa relação água/cimento para garantir maior resistência da argamassa.

8. DADOS TÉCNICOS

8.1 Aspecto e composição

COR	Bege
COMPOSIÇÃO	Mistura de polímeros, espessantes, emulsionantes, cargas minerais e fórmula HDF SCF 002 (segredo industrial).

8.2. Propriedades e Características

• Aspecto: líquido;
• Odor: característico;
• Densidade relativa: 1,58 g/cm^3;
• Inflamabilidade: não inflamável;
• pH: 12;
• Sólidos: 15 % em peso;
• Solubilidade: solúvel.

9. CONSUMO

O consumo é variável, depende do traço utilizado de acordo com a tabela abaixo:

TRAÇO	CIMENTO	AREIA	VEDA REBOCO
1:3	1	3	120 mL
1:4	1	4	160 mL

*Observações:
- 1 saco de cimento (50 kg) equivale a 36 litros.
- 1 lata padrão de 18 litros equivale a ½ saco de cimento.

10. ARMAZENAGEM

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças, animais e longe de fontes de calor.

11. VALIDADE E EMBALAGEM

• 24 meses a contar da data de fabricação impressa na embalagem;
• Galão de 1 litro e 5 litros.

12. MANUSEIO E SEGURANÇA

• Utilize óculos de segurança e luvas para sua proteção;
• Mantenha o produto em sua embalagem original e fechada;
• Mantenha fora do alcance de crianças e animais;
• Caso ocorra contato com a pele e consequente ressecamento, lave com água corrente abundante;
• Em caso de ingestão do produto, o médico deverá ser consultado;
• Para maiores informações consulte a Ficha de Informação de Segurança de Produtos Químicos - FISPQ.

13. QUÍMICA RESPONSÁVEL

Dra. Giseli Contri CRQ/SC: 13101485 – XIII.

Documento revisado em 24/02/2025.



Central de atendimento

(47) 3377-0250

sac@rebotecbrasil.com.br

rebotecbrasiloficial rebotecbrasil rebotecbrasil.com.br

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentados por estudos laboratoriais e validados pela nossa longa experiência. Contudo e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação do produto que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre a realização de testes prévios com os materiais a utilizar e com a sua própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto é efetivada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo a Rebotec Brasil ser responsabilizada por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.

Rebotec

argamassas e impermeabilizantes